

Tung bừng khuyến mãi khi bồn tự hoại Roto

Liên hệ Minh Phú để biết thêm thông tin

Tel: 08 6278 6119 – 08 3559 1857

– Hotline: 0898 971 780 – 0918 971 780

Bảng thông số kỹ thuật và giá bán bồn tự hoại Roto

Kiểu dáng Mã hàng (lít)	4 P.E ST 1.000 (lít)	5 P.E ST 1.500 (Lít)	8 P.E ST 2.000 (Lít)	10 P.E ST 2.200 (Lít)	15 P.E ST 3.400 (Lít)	30 P.E ST 6.800 (Lít)
Loại	NGANG		ĐÚNG			
Số lượng người	4	5	8	10	15	30
Dung lượng hiệu quả (lít)	> 1.000	> 1.500	> 2.000	> 2.200	> 3.400	> 6.800
Đường kính đầu vô/ra	90/114					
Thời gian lưu giữ (giờ)	> 24					
Chiều cao (mm)	84	940	1.510	1.760	1.760	2.020
Đường kính (mm)	115	1.300	1.500	1.500	1.700	2.150
Chiều dài (mm)	145	1.525				
GIÁ BÁN (VNĐ)	3.290.000	4.675.000	8.220.000	10.725.000	22.630.000	57.560.000

- Bảo hành chính hãng 10 năm.
- Giao hàng miễn phí tại TP HCM.
- Không bao kéo chỉ có giao đến chân công trình
- Giá chưa bao gồm thuế VAT.

LỢI ĐIỂM CỦA BỒN TỰ HOẠI
ROTO SO VỚI HỆ THỐNG HẦM TỰ HOẠI TRUYỀN THỐNG

1. Hệ thống nén nhiều hơn và chiếm hữu ít diện tích.
2. Dựa vào công nghệ kỹ khí hiện đại về lọc / lắng
3. Vệ sinh hơn và (ít mùi) hạn chế mùi đến mức tối thiểu
4. Gọn nhẹ và dễ lắp đặt
5. Không cần đào sâu.
6. Bảo trì không đòi hỏi nhiều vì đây là hệ thống phi cơ học
7. Lỗ đặt ống đầu vào và đầu ra không bị nghẹt
8. Dễ vận chuyển đối với hệ thống xử lý hoàn thiện
9. Loại bỏ BOD có hiệu năng cao hơn và tiêu chuẩn chất lượng, chất thải công nghiệp cao nhất.
10. Thiết kế cho 10 năm.
11. Tiêu chuẩn thiết kế được xác nhận theo đạo luật chất lượng tiêu chuẩn Malaysia (MS1128:1991), tiêu chuẩn Quốc tế Nhật Bản (JIS) tiêu chuẩn Anh Quốc (B.S) và tiêu chuẩn CAN/CSA-B660-00)

- Gồm có phòng lắng, phòng Biomedia, và phòng phân tử
- Vận hành thủy lực 24/24 để loại bỏ BOD
- Định mức lưu lượng tràn thấp đến 3.0 cu.mt/d/mt.sq.
- Được thiết kế với hệ thống thông gió.